# LIMPIEZA DE PINTADAS CONTENEDOR METÁLICO PINTADO

1. **Aplicación de Elephant Snot**

   Se aplica el producto, una vez que hemos removido su contenido para homogeneizar todos sus componentes.

   Haremos una pequeña prueba en un lugar poco visible para comprobar la resistencia de la pintura original del contenedor ante el producto.

   Se aplica con ayuda de una paletina de nylon, extendiendo el producto por toda la pintada. Se va removiendo con la propia paletina durante el tiempo de actuación (máximo 5 minutos), ya que si el tiempo es excesivo el producto eliminaría también la pintura original.

2. **Aclarado**

   A medida que removemos con la paletina se separa la pintada del contenedor. Limpiaremos tanto la paletina como el propio contenedor con ayuda de papel, hasta que desaparezca la pintada. Si fuese necesario reaplicamos el producto en las zonas donde haya quedado pintura siguiendo el mismo procedimiento. El paso final es aclarar la zona con ayuda de un pulverizador de mano (de los utilizados en jardinería).

**5 MINUTOS**

1. **Remover el producto con ayuda del taladro y la varilla mezcladora. Traspasarlo a un recipiente más pequeño y remover el producto con la brocha durante su aplicación.**
2. **Aplicar el producto en zonas pequeñas para ir retirando la pintada con la celulosa y aclarando. No aplicar el producto en zonas amplias porque se excedería el tiempo de aclarado.**
3. **Limpiar la paletina con celulosa para no manchar el producto ni otras zonas del soporte y respetar los tiempos de actuación.**
4. **Aclarar con el pulverizador y secar la zona y sus alrededores.**
5. **Repetir el proceso si fuese necesario siguiendo el mismo procedimiento.**