

LIMPIEZA DE PINTADAS: PROYECTADO MONOCAPA

1. Aplicación de Elephant Snot

Se aplica el producto, una vez que hemos removido su contenido para homogeneizar todos sus componentes.

Se aplica con ayuda de una paletina de nylon, extendiendo el producto por toda la pintada. Se va removiendo con la propia paletina durante el tiempo de actuación que será, dependiendo de la temperatura ambiente de entre 30 y 45 minutos. Debemos aplicar el producto en el mortero del proyectado y en las piedras teniendo especial cuidado que toda la superficie de la pintada tenga contacto con el producto.



30 – 45
MINUTOS



↓ TEMPERATURA
↑ TIEMPO

2. Aclarado

Transcurrido el tiempo de actuación se procede al aclarado. Se realiza el aclarado como hemos indicado de abajo a arriba y de lejos a cerca con muy poca presión para evitar que se desprendan las piedras del proyectado.

Una vez realizado el primer tratamiento debemos dejar secar el soporte. y repetir el tratamiento si persiste la pintura superficial. Si quedan sombras profundas pasaremos al trata-



SI QUEDAN RESTOS DE PINTURA
REPETIREMOS EL PROCESO
TRAS SECAR MANUALMENTE
O DEJANDO SECAR



miento para sombras y velos.

1. **Remover el producto con ayuda del taladro y la batidora. Traspasarlo a un recipiente más pequeño, deberemos remover el producto con la brocha durante su aplicación.**
2. **Aplicar el producto, si se seca volver a aplicar, introducir las cerdas de la paletina en los recovecos del proyectado y remover durante todo el tiempo de actuación.**
3. **Limpiar la paletina con celulosa para no manchar el producto ni otras zonas del soporte y respetar los tiempos de actuación e incluso alargarlos para aumentar la eficacia del producto (se pueden alargar los tiempos en los soportes duros y resistentes: ladrillos cara vista, hormigón, piedras naturales, proyectados, etc.).**
4. **Aclarar con la técnica explicada (de abajo a arriba, de lejos a cerca) con muy poca presión para evitar que se desprendan las piedras del proyectado.**
5. **Esperar 5 – 6 días para el secado, si queda pintura superficial repetir el proceso, si quedan sombras aplicar Graffipaste.**