

PREPARACIÓN DE ELEPHANT SNOT PARA SU USO EN LA LIMPIEZA DE PINTADAS



Se remueve el producto en su envase original, con ayuda de un taladro y una varilla, hasta conseguir una mezcla homogénea de todos sus componentes. En los envases de 4 Kg .no es necesario el taladro, basta con una varilla de plástico o madera.

Este proceso se debe llevar a cabo cada vez que abramos el recipiente original por lo que conviene rellenar varios botes pequeños, si el trabajo que vamos a realizar lo requiere. En el caso de un trabajo puntual vaciaremos en un envase pequeño y vamos rellenando según necesidades.

El producto debe tener una consistencia espesa que se va consiguiendo a medida que aplicamos el batidor, desaparece una fina capa de líquido que hay en su parte superior, su color se hace cada vez más homogéneo y su consistencia cada vez más espesa. En ese momento trasvasamos a los botes pequeños.



Este trasvase tiene como finalidad utilizar envases más manejables y evitar el deterioro del producto al introducir las paletinas o brochas manchadas de pintura en bote original.

Debemos remover el producto durante su aplicación con la propia paletina para obtener una mezcla homogénea y efectiva.

Los envases que almacene deben ser opacos para evitar el paso de la luz.

Para conseguir una buena temperatura de aplicación en las estaciones frías podemos dejar el envase al sol para que se caliente el producto. En las estaciones calidas deberemos colocarlo a la sombra.

Cuando finalicemos el trabajo taparemos el recipiente para que no tenga contacto con el aire.

Al volver a utilizarlo hay que remover con la varilla de plástico o de madera.

Mezclar bien los componentes es muy importante, no sólo, para el buen funcionamiento del producto, también porque los componentes mal mezclados y en estado más puro pueden producir irritaciones, enrojecimientos de la piel y hasta quemaduras.

En todo caso, tanto la mezcla, trasvase, como la aplicación del producto se realizarán siguiendo todas las normas básicas de seguridad: uso de guantes resistentes a los productos químicos, gafas o pantallas protectoras antisalpicaduras, ropa y calzado de trabajo adecuado.

En caso de contacto accidental con el producto se procederá al aclarado de la zona con abundante agua.

RECUERDE

1. Utilice las protecciones adecuadas para la manipulación del producto



2. Realice una buena mezcla de los componentes en el recipiente original y cada vez que use el producto. Si la mezcla no es adecuada, el producto tendrá menor eficacia y lo que es más importante: sus componentes pueden producir irritaciones (en general débiles pero que se evitan realizando una mezcla cuidadosa).
3. Utilice una celulosa o un paño para retirar la pintura de la brocha antes de introducirla de nuevo en el recipiente, conseguirá un producto más limpio y mucho más eficaz. También puede aclararla en agua y secarla cuidadosamente. ELEPHANT SNOT es biodegradable y si la paletina o brocha están mojadas tendrá menos efectividad.
4. Todos los utensilios utilizados se lavan con agua sin necesidad de añadir ningún producto químico.
5. Evite mezclar ELEPHANT SNOT con cualquier otro producto. Las reacciones adversas que se pueden producir son difíciles de prevenir.
6. En caso de contacto accidental con piel o mucosas enjuague con agua limpia la zona hasta conseguir su aclarado total. Tenga a mano y consulte las fichas técnicas y de seguridad del producto.